

# DIN Rail AC-DC 전원공급장치

- 넓은 입력전압범위 (AC100V ~ 240V)
- 35mm DIN rail 설치 방식
- 소형, 경량화 및 고효율 제품 구현
- 출력전압 조정용(V.ADJ) 단자 탑재
- 출력전압 확인용 LED 탑재
- 과전류, 과전압, 과열 보호기능 탑재
- 자연적 통풍구조로 인한 발열 감소



	Model No.	PDS-60W-12	PDS-60W-24	PDS-120W-12	PDS-120W-24
입력	전압	AC100V ~ 240V			
	주파수	50/60Hz			
	효율	83%	85%	82%	84%
출력	전압	12V	24V	12V	24V
	전류	5A	2.5A	10A	5A
	전력	60W	60W	120W	120W
	전압가변범위	± 5% 이하			
	입력변동율	± 0.5% 이하			
	부하변동율	± 1% 이하			
	리플&노이즈	± 1% 이하			
동작 온도		-10° C ~ 60° C			
저장 온도		-20° C ~ 105° C			
제품 크기		32 x 110 x 90[mm]		56 x 98 x 124[mm]	



## ▪ PDS-60W (60W 제품)

번호	명칭	기능
①	+V OUT	DC (+) 출력단자 (①과 ②번 공통단자로 구성)
②		
③	-V OUT	DC (-) 출력단자 (③, ④, ⑤번 공통단자로 구성)
④		
⑤		
⑥	AC(L)	AC 입력단자
⑦	AC(N)	
⑧	FG	보호 접지단자
⑨	DC ON	출력전압 확인용 LED
⑩	V.ADJ	출력전압 조정용 볼륨